

# UCHWYTY MIG KMG



## Ekonomiczne, chłodzone gazem uchwyty Kempfi KMG

- Jednolita konstrukcja z kablem koncentrycznym
- Ekonomiczne rozwiązanie dla źródeł napięcia Kempomat i Kempoweld
- Stabilne podawanie drutu
- Identyczne części eksploatacyjne, jak w uchwytach MT
- Wysoka obciążalność
- Do wszystkich urządzeń wyposażonych w eurozłącze
- Dodatkowe przewody włącznika w kablu koncentrycznym



### Dane Techniczne i Dane do Zamówienia

		KMG 20	KMG 25	KMG 32
Obciążalność	Ar + CO <sub>2</sub>	160 A / 60 %	200 A / 60 %	260 A / 60 %
	CO <sub>2</sub>	180 A / 60 %	250 A / 60 %	320 A / 60 %
Chłodzenie		gaz	gaz	gaz
Średnice drutów (mm)	Fe, Ss	0.6 - 1.0	0.6 - 1.2	0.6 - 1.2
	Rdzeniowe	0.8 - 1.0	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2
	Al	0.8 - 1.0	0.8 - 1.2	0.8 - 1.2
Długość i numery do zamówienia	3 m	6251113	6252123	6253033
	4.5 m	-	6252124	6253034

Wszystkie uchwyty posiadają złącze Euro; fabrycznie dostarczany jest zestaw części dla stalowych drutów pełnych – patrz części