

# UCHWYTY MIG MT



## Standardowa seria uchwytów

- Stabilne podawanie drutu
- Elastyczny kabel
- Niezakłócona praca w niskich temperaturach
- Pasuje do wszystkich urządzeń posiadających eurozłącze
- Wszystkie części są wymienne

### Dane Techniczne i Dane do Zamówienia

		MT 18	MT 25	MT 38*	MT 51W*
Obciążalność	Ar + CO <sub>2</sub>	160 A / 60 %	200 A / 60 %	300 A / 60 %	450 A / 100 %
	CO <sub>2</sub>	180 A / 60 %	250 A / 60 %	380 A / 60 %	500 A / 100 %
Chłodzenie		gaz	gaz	gaz	płyn
Średnice drutów (mm) ø	Fe, Ss	0.6 - 1.0	0.6 - 1.2	0.6 - 1.6	0.8 - 1.6
	Rdzeniowe	0.8 - 1.0	0.8 - 1.2	0.8 - 1.6	0.8 - 2.4
	Al	0.8 - 1.0	0.8 - 1.2	1.0 - 1.6	1.0 - 1.6
Długość i numer do zamówienia	3 m	6251013	6252023	6253038	6255046
	4.5 m	-	6252024	6253039	6255047

Wszystkie uchwyty posiadają złącze Euro; fabrycznie dostarczany jest zestaw części dla stalowych drutów pełnych. \*) Dostępne na zamówienie